

## P 173 Breeze Chippendale

Hloubka (mm)	1730
Šířka (mm)	1525
Výška (mm)	1025
Hmotnost (kg)	320
Rezonanční deska - materiál	Radiálně řezaný rezonanční smrk
Rezonanční deska - aktivní plocha (m <sup>2</sup> )	1,293
Žebra - počet, tvar	11, sférický
Rezonanční deska - konstrukce	klínovitě zeslabená 9 – 7 mm
Litínový rám	Litý do pískových forem
Povrchová úprava lit. rámu	středně zlatá metalíza diamant
Količnick - materiál	BK překližka typu Multiplex, hustota 800 - 850 kg/m <sup>3</sup>
Kostra klavíru - materiál	9 lamel - buk, bříza
Kostra klavíru - tloušťka	35 mm
Dřevěné vzpěry	3 podélné
Diskantová vzpěra - materiál	-
Příčník	rovný, buk
Ovinutí - materiál	Sendvič, jádro z masivní olše, opláštěné březovou překližkou, vnitřní dýha Eben Makassar
Kobylka	masivní javor -radiální
Kobylka basová	masivní javor -radiální
Hřebíky na kobylce	ocel - zaoblené špičky
Agrafy - materiál, počet	mosaz, 1-59
Alikvóty - přední	gis2 - c5
Alikvóty - zadní	d2 - c5
Struny - materiál	ocelový drát Röslau Germany, měděné opřádlo Degen Germany

<b>Zavěšení strun</b>	jednotlivé
<b>Dusítka - počet</b>	1 - 68
<b>Mechanika</b>	standard – mechanika PETROF, na zakázku RENNER ORIGINAL nebo RENNER - PETROF
<b>Kladívka</b>	RENNER original
<b>Klávesnice</b>	Tangenciálně řezaný smrk, individuálně vyvažovaná olovem
<b>Půltóny</b>	Eben
<b>Pedály</b>	levý - Unacorda (Piano) pedal, střední - Sostenuto (Prolongement) pedal, pravý - Dusítkový pedál
<b>Nohy a kolečka</b>	standartní nohy, malá kolečka, nebržděná
<b>Značka na boku</b>	-
<b>Barva plstí</b>	červená + černá
<b>Hydraulická brzda klopny</b>	ano